

附件 3

安全生产检测检验机构信息公开表

机构名称	永城永安矿山安全技术工程有限公司					
统一社会信用代码/注册号		91411481678054133P				
通信地址	河南省永城市东城区光明路西段		邮政编码	476600		
实验室地址	1. 河南省永城市东城区光明路西段 2. 河南省永城市东城区芒砀路南段（河南龙宇能源装备分公司院内）		邮政编码	476600		
机构信息公开网址	http://www.ycyaks.com		法定代表人	马广兴		
机构联系人	范俊卿		联系电话	15090179228		
主持检测检验工作负责人	王勇		技术负责人	陈旭		
资质证书编号	豫煤监 2201		发证日期	2025 年 7 月 30 日		
资质证书批准部门	河南省工业和信息化厅		有效日期	2027 年 2 月 23 日		
批准的业务范围						
序号	被检对象	项目 / 参数		依据标准 编号及名称	限制 范围	说明
		序号	名称			
地址 1：河南省永城市东城区光明路西段						
一、安全监控与通信设备						
1	光干涉式甲烷测定器	1	外观检查	MT/T 28-2005 《光干涉式甲烷测定器》		
		2	干涉条纹检查			
		3	基本误差测定			
		4	稳定性试验			
		5	气密性试验			

		6	扩散试验			
		7	自由跌落试验			
2	便携式载体催化甲烷检测报警仪	1	外观及结构检查	AQ 6207-2007 《便携式载体催化甲烷检测报警仪》		
		2	基本功能检查			
		3	电源及充电检查			
		4	显示值稳定性测定			
		5	基本误差测定			
		6	工作时间测试			
		7	工作稳定性测定			
		8	响应时间测定			
		9	报警功能试验			
3	煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器	1	外观及结构检查	AQ 6203-2006 《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》		
		2	遥控调校功能测试			
		3	显示值稳定性测定			
		4	基本误差测定			
		5	工作电压范围测试			
		6	响应时间测定			
		7	报警功能试验			
4	煤矿用风速表	1	外观和运动零、部件	MT/T 380-2007《煤矿用风速表》		
		2	起动风速			
		3	风速测量范围			
		4	风速误差			
5	煤矿用高低浓度甲烷传感器	1	外观及结构检查	AQ 6206-2006 《煤矿用高低		

		2	遥控调校功能测试	浓度甲烷传感器》		
		3	显示值稳定性测定			
		4	基本误差测定			
		5	转换点附加误差试验			
		6	工作电压范围测试			
		7	传输距离试验			
		8	工作稳定性测定			
		9	响应时间测定			
		10	报警功能试验			
6	煤矿用电化学式一氧化碳传感器	1	外观及结构检查	AQ 6205-2006 《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》		
		2	断电保护措施测试			
		3	遥控调校功能测试			
		4	显示值稳定性测定			
		5	基本误差测定			
		6	工作电压范围测试			
		7	传输距离试验			
		8	工作稳定性测定			
		9	响应时间测定			
		10	报警功能试验			
7	矿用二氧化碳传感器	1	外观及结构要求	AQ 1052-2008 《矿用二氧化碳传感器通用技术条件》		
		2	遥控器调校功能			
		3	显示值稳定			

			性			
		4	基本误差			
		5	工作电压范围			
		6	传输距离			
		7	工作稳定性			
		8	响应时间			
		9	报警功能			
8	煤矿用携带型 电化学式一氧化 碳测定器	1	外观及结构	MT/T 703-2008《煤 矿用携带型电 化学式一氧化 碳测定器》		
		2	基本功能			
		3	电源及充电 功能			
		4	基本误差和 零点漂移			
		5	报警功能			
		6	响应时间			
		7	电池工作 时间			
		8	工作稳定性			
9	煤矿用携带型 电化学式氧气 测定器	1	外观及结构	MT/T 704-2008《煤 矿用携带型电 化学式氧气测 定器》		
		2	电源及充电 功能			
		3	基本误差和 零点漂移			
		4	电池工作 时间			
		5	工作稳定性			
		6	响应时间			
		7	报警功能			
地址 2：河南省永城市东城区芒砀路南段（河南龙宇能源装备分公司院内）						
一、“一通三防”及水害防治设备						
10	煤矿在用主排 水系统	1	一般要求	MT/T 1204-2023《煤 矿用在产品安 全检测检验规 范主排水系 统》		现场
		1.1	证件			
		1.2	淘汰及禁止 使用要求			
		2	文件资料			
		3	系统配置与 安装			
		3.1	排水能力			
		3.2	水仓			
		3.3	主排水泵房 供电线路			

		3.4	旋转部件的防护			
		3.5	防水锤装置			
		3.6	主排水泵房出口			
		3.7	连接通道			
		3.8	泵房人员值守			
		4	主排水泵			
		4.1	标识牌			
		4.2	单泵启动时间			
		4.3	泵工况点效率			
		4.4	电机输入功率			
		4.5	吨水百米电耗			
		4.6	振动			
		4.7	噪声			
		4.8	水泵工业利用区			
		5	接地电阻			
11	煤矿在用主通风机	1	基本要求	MT/T 1205-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范主要通风机系统》		增项 现场
		2	资料			
		3	外观及结构			
		4	安装及配置			
		5	喘振			
		6	风量、压力			
		7	通风机运行效率			
		8	电动机运行功率			
		9	噪声			
		10	振动速度有效值			
		11	电动机轴承、定子温度			

		12	电动机冷态 绝缘电阻			
		13	接地电阻值			
		14	叶片与机壳 (或保护圈) 的间隙值			
二、提升、运输、起重设备						
12	煤矿在用缠绕 式提升机系统	1	一般要求	MT/T 1207-2023《煤 矿在用产品安 全检测检验规 范缠绕式提升 机系统》		增项 现场
		1.1	标准及证件			
		1.2	淘汰或禁止 使用的设备			
		1.3	钢丝绳等定 期检测检验			
		1.4	载人提升的 防坠器			
		2	文件资料			
		3	机房或硐室			
		4	井架、井口及 井底			
		4.1	井架			
		4.2	井口			
		4.3	井底			
		5	提升装置			
		5.1	运行状况			
		5.2	运行速度、加 减速度和载 荷			
		5.3	主轴、卷筒、 天轮状况			
		5.4	卷筒、天轮绳 径比			
		5.5	卷筒绕绳层 数			
		5.6	绕绳 2 层以 上卷筒要求			

		5.7	天轮钢丝绳边缘距			
		5.8	天轮衬垫磨损情况			
		5.9	制动系统			
		5.10	操纵台和操作手把			
		5.11	深度指示系统			
		5.12	液压系统			
		5.13	保护功能			
		5.14	总停开关、定车和定载装置			
		6	电气安全性能			
		6.1	供电回路和信号装置			
		6.2	绝缘电阻			
		6.3	接地			
13	煤矿在用摩擦式提升机系统	1	一般要求	MT/T 1208-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范摩擦式提升机系统》		增项 现场
		1.1	标准及证件符合性			
		1.2	淘汰及禁止情况			
		1.3	使用年限			
		2	文件资料			
		3	机房或硐室			
		4	井架、井口及井底			
		4.1	井架			
		4.2	井口			
		4.3	井底			
		5	提升装置			

	5.1	运行状况			
	5.2	运行速度、加 减速度和提 升荷载			
	5.3	主轴、摩擦轮 和天轮(导向 轮)天轮轴 (导向轮轴) 状况			
	5.4	摩擦轮、天轮 (导向轮)与 钢丝绳直径 比			
	5.5	天轮绕绳情 况			
	5.6	天轮衬垫磨 损情况			
	5.7	摩擦轮衬垫 磨损情况			
	5.8	制动系统			
	5.9	操作台和操 作手把			
	5.10	深度指示系 统			
	5.11	液压系统			
	5.12	保护功能			
	5.13	防滑安全性能			
	5.14	总停开关和 定载装置			
	6	电气安全性能			
	6.1	供电回路和 信号装置			
	6.2	绝缘电阻			
	6.3	接地			

14	煤矿在用提升绞车系统	1	一般要求	MT/T 1206-2023 《煤矿在用 产品安全检 测检验规范 提升绞车系 统》		现场
		1.1	标准及证 件			
		1.2	淘汰或禁 止使用的 设备			
		1.3	钢丝绳等 定期检测 检验			
		1.4	载人提升 的防坠器			
		1.5	载人限制			
		2	文件资料			
		3	机房或硐 室			
		4	井架、井口 及井底			
		4.1	井架			
		4.2	井口			
		4.3	井底			
		5	提升装置			
		5.1	运行状况			
		5.2	运行速度、 加减速度 和荷载			
		5.3	主轴、卷 筒、天轮状 况			
		5.4	卷筒、天轮 绳径比			
		5.5	卷筒绕绳 层数			
		5.6	绕绳 2 层 以上卷筒 要求			
		5.7	天轮钢丝 绳边缘距			

		5.8	天轮衬垫 磨损情况			
		5.9	制动系统			
		5.10	操纵台和 操作手把			
		5.11	深度指示 系统			
		5.12	液压系统			
		5.13	保护功能			
		5.14	总停开关、 定车和定 载装置			
		6	电气安全 性能			
		6.1	供电回路 和信号装 置			
		6.2	绝缘电阻			
		6.3	接地			
15	煤矿用架空乘 人装置	1	空载运行	AQ 1038-2007 《煤矿用架 空 乘 人 装 置 安 全 检 验 规 范》		现场
		2	负载运行			
		3	钢丝绳导 向装置			
		4	制动装置 性能			
		5	托轮性能			
		6	抱索器性 能			
		7	吊椅性能			
		8	尾轮及张 紧装置性 能			
		9	液压系统		耐压 试验、 清洁度不	

					检	
		10	安全保护			
16	煤矿在用电机车	1	一般要求	NB/T 10049-2018 《煤矿在用电机车检测 检验规范》 《煤矿安全 规程》		现场
		2	制动性能			
		3	安全保护装置			
		4	机械部件			
		5	电气部件			
17	煤矿用钢丝绳	1	钢丝绳直径的测量	MT/T 716-2019 《煤矿重要用途钢丝绳验收 技术条件》 《煤矿安全 规程》		
		2	钢丝绳不松散性检查			
		3	拆股钢丝绳直径的测量			
		4	拆股钢丝绳拉力试验			
		5	拆股钢丝绳反复弯曲试验			
		6	拆股钢丝绳扭转试验			
		7	钢丝绳中钢丝破断拉力总和的测定			
		8	合格条件			
		9	检验规则			
		10	安全系数			
		1	钢丝直径测量	MT/T 717-2019 《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测		
		2	钢丝的破断拉力试验			

		3	钢丝的反复弯曲试验	定方法及判定规则》		
		4	不合格钢丝断面积			
		5	安全系数			
18	煤矿在用窄轨车辆连接链	1	外观检查	AQ 1112-2014 《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》		
		2	二倍最大静荷重试验时的永久伸长率			
19	煤矿在用窄轨车辆连接插销	1	外观检查	AQ 1113-2014 《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》		
		2	二倍最大静荷重试验时的永久伸长率			
三、采掘、支护设备						
20	煤矿在用空气压缩机	1	一般要求	MT/T 1203-2023 《煤矿在用产品安全检测检验规范空气压缩机》		现场
		1.1	证件检查			
		1.2	报告核查			
		1.3	淘汰及禁止情况			
		2	文件资料			
		3	安装			
		4	外观			
		5	安全保护及辅助装置			
		6	技术性能			
		6.1	承压与密封性能			
		6.2	容积流量			
		6.3	排气温度			
		6.4	噪声			

		6.5	振动烈度			
		7	润滑油			
四、煤矿用非金属制品及材料						
21	煤矿用阻燃 电缆	1	负载条件下的燃烧 试验	MT/T 386-2011 《煤矿用阻 燃电缆阻燃 性的试验方 法和判定规 则》		
		2	单根电 线电 缆垂 直燃 烧试 验			
		3	成束电 线电 缆燃 烧			
		4	电 缆接 头燃 烧试 验			
批准的授权签字人及授权签字领域						
序号	姓名		授权签字领域			
1	马广兴		安全监控与通信设备。			
2	汪启友		全部许可范围。			
3	王 勇		安全监控与通信设备。			
4	范俊卿		全部许可范围。			