

附件

2026 年度第一批二星级绿色建筑标识项目

序号	项目名称	申报单位	标识 星级	项目 所在地	建筑 类型	项目申报 建筑面积 (万㎡)	关键技术指标										
							建筑运行 碳排放强 度	围护结 构热工 性能	节水器具 用水效率 等级	建筑隔声 性能	室内主要 空气 污染物浓度	外窗气密、 水密、抗风 压性能	全装修	绿地率	年径流 总量控 制率	可再生 能源利 用率	非传统水 源利用率
1	鹤壁工程技术学院 新校区项目公共教 学楼东区 2-A 公共 实验楼东区 2-B 公 共教学楼西区 2-C 公共实验楼西区 2-D	河南信息科技 学院	★★	鹤壁 市	公共 建筑	6.163	14.52kgCO ₂ /(㎡·a)	围护结 构热工 性能提 高 10%	全部达到 2 级	房间空气 声隔声性 能达到低 限和高限 平均值，楼 板撞击隔 声性能达 到低限值	比国家标准 GB/T18883 限值 降低 20%	外窗气密、 水密、抗风 压性能符合 国家标准规 定，外窗洞 口与外窗本 体结合严密	全装修 质量符 合国家 标准	37.41%， 达到规 划指标 124.7%	81.01%	可再生 能源提 供的热 水比例 18.26 %	绿化灌溉、 车库及道 路冲洗、洗 车 31.3%使 用非传统 水源
2	安阳市职业教育园 区综合楼	安阳市安智建 设投资管理有 限公司、河南 安建建设工程 设计有限公 司、河南三建 建设集团有限 公司	★★	安阳 市	公共 建筑	1.678	/	围护结 构热工 性能提 高 10%	50%以上 达到 1 级 且其他达 到 2 级	房间空气 声隔声性 能达到低 限值，楼板 撞击隔声 性能达到 高限值	比国家标准 GB/T18883 限值 降低 20%	外窗气密、 水密、抗风 压性能符合 国家标准规 定，外窗洞 口与外窗本 体结合严密	全装修 质量符 合国家 标准	48.2%， 达到规 划指标 109.5%	96.56%	可再生 能源提 供的空 调用冷 量和热 量比例 100%	/
3	嘉悦酒店 1#-2#客 房楼、3#综合楼、 4#地下车库	安阳安晟城市 建设发展有 限公司、河南 安建建设工程 设计有限公司、 安阳绿捷能源 服务有限公司	★★	安阳 市	公共 建筑	2.950	/	围护结 构热工 性能提 高 10%	50%以上 达到 1 级 且其他达 到 2 级	房间空气 声隔声性 能和楼板 撞击隔声 性能均达 到高限值	比国家标准 GB/T18883 限值 降低 20%	外窗气密、 水密、抗风 压性能符合 国家标准规 定，外窗洞 口与外窗本 体结合严密	全装修 质量符 合国家 标准	25.92%	81.20%	可再生 能源提 供的空 调用冷 量和热 量比例 100%	/

4	河南开封科技传媒学院新校区建设项目 4#基础教学楼	河南开封科技传媒学院	★★	开封市	公共建筑	4.553	10.68kgCO ₂ /(m ² ·a)	围护结构热工性能提高 10%	全部达到 2 级	房间空气声隔声性能达到高限值, 楼板撞击隔声性能达到低限值	比国家标准 GB/T18883 限值降低 20%	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定, 外窗洞口与外窗本体结合严密	全装修质量符合国家标准规定	/	82.11%	可再生能源提供的空调用冷量和热量比例 99.49 %	/
5	郑州中视眼科医院 (北大眼科中心郑州分中心)	河南中视医院有限公司、河南安建建设工程有限公司、昶和建设集团有限公司	★★	郑州市	公共建筑	2.929	32.50kgCO ₂ /(m ² ·a)	围护结构热工性能提高 10%	全部达到 2 级	房间空气声隔声性能和楼板撞击隔声性能均达到高限值	比国家标准 GB/T18883 限值降低 20%	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定, 外窗洞口与外窗本体结合严密	全装修质量符合国家标准规定	35.28%	82.21%	可再生能源提供的空调用冷量和热量比例 82.10 %	/